

ЭТИКЕТОЧНАЯ БУМАГА **NIKLAKETT BRILLIANT** 75, 80, 90, 100 гр/м2

Высокоглянцевая белая этикеточная бумага. Невлагостойкая (сухая), но с хорошими показателями климатической устойчивости. Прочная в сухом состоянии. Гладкая текстура ее поверхности обеспечивает высококачественную, четкую и блестящую печать даже при сложной специальной печатной обработке.

Niklakett Brilliant идеально подходит для этикетирования банок, бутылок, а также для гибкой упаковки. Ее устойчивость к воздействию климатических условий обеспечивает высокую надежность даже в неблагоприятных условиях работы.

Основные характеристики:

- одностороннее мелование
- невлагостойкая, но хорошая устойчивость к климатическим условиям
- оптимизированный расход клея благодаря функциональному покрытию на обратной стороне
- высокий глянец лицевой стороны
- высокая скорость печати и нанесения этикеток
- для всех видов печати (офсет, флексопечать, глубокая печать), быстрое высыхание краски, отличные результаты при печати металлизированными чернилами
- послепечатная обработка: подходит для фольгирования и тиснения. При нанесении УФ-лака на обычную печатную краску рекомендуется использовать грунтовку
- подходит для всех распространенных систем склеивания
- производство: Словения

property	unit	method						tolerance
Substance	g/m ²	ISO 536			80	90	100	+/- 3%
Caliper	µm	ISO 534, single sheet measurement			65	72	78	+/- 5%
Brighthness	%	ISO 2470, R457 D65	CS		91	91	91	+/- 2
Opacity dry	%	ISO 2471			88	90	92	+/- 2
Gloss Lehmann	%	Tappi 480, 75°	CS		83	83	83	+/- 3
Smoothness Bekk	Bekk sec.	ISO 5627	CS		2500	2500	2000	guide number
			RS		475	475	475	+/- 150
Roughness PPS	µm	ISO 8791-4, 1000 kPa	CS		0,55	0,55	0,55	+/- 0,20
Cobb 60"	g/m ²	ISO 535	CS		22	22	22	+/- 4
			RS		20	20	20	+/- 3
Tensile strength dry	N/15mm	ISO 1924-2	MD		60	65	70	- 10
			CD		42	45	47	- 7
relative Humidity	%	Hygromer Rotronic			50	50	50	+/-5 at 23°C
Odour		EN 1230-1			1,5	1,5	1,5	maximum value

CS - coated Side CD - Cross Direction
RS - reverse Side MD - Machine Direction